

DX-ULTRA PIENTALONLIESIKUVUN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE

PIENTALOLIESIKUPU

DX-ULTRA-PT liesikupua käytetään keittiön kohdepoisto-laitteena ja sen säätimellä ohjataan poistopuhaltimen tehoa. Asuntokohtaisessa ilmanvaihdossa asukas itse säätää ilmanvaihtoa tarpeen mukaiseksi.

Määräysten mukaan on ilmanvaihdon oltava jatkuvasti toiminnassa. Likaantunut ja kostea ilma poistetaan ja tilalle tuodaan puhdasta, terveellistä ulkoilmaa, näin myös kosteusvaurioilta vältytään.

Ilmanvaihtoa on voitava säätää tarpeen mukaisesti ja so-pivat käyttöasennot löytyvät kokemuksen mukaan; ulkoa si-sään tultaessa sisäilman on tunnettava puhtaalta ja raikkaalta.

Asunnon korvausilman saanti on aina varmistettava.

PT- KUVUSSA ON;

- kumitiivisteinen kanavaliitäntä d 125 mm
- sähköliitäntä pistoliittimellä
- ilmanvaihdon muuntajasäädin 350 W
- työskentelyvalon loisteputkivalaisin PL 11 (11 W)
- metallikudoksinen rasvasuodatin


LIESIKUJUEN HUOLTO

Likaantunut metallikudoksinen rasvasuodatin on pestävä vähintään kerran kuukaudessa ilmanvaihtotehon ylläpitä-miseksi ja palovaaran välttämiseksi.

Konepesuaineet saattavat tummentaa suodattimen alumi-niosia. Suodatin saadaan pesuun avaamalla kuvun pohjalevyn somiruuvit kiertäen, jolloin pohjalevy avautuu ja suodatin on irroitettavissa.

Lampunvaihto tehdään avatun pohjalevyn kautta.

DX-ULTRA-PT LIESIKUVUN SÄÄTIMET JA KÄYTTÖ

-  TYÖSKENTELYVALON KYTKIN
-painettuna päällä
- ON** ILMANVAIHDON KYTKIN
OFF -pakkokytkenässä ohitettu
- 1** POISSAOLOKÄYTTÖ
-kosteusvaurioiden estäminen
- 2** NORMAALIKÄYTTÖASENNOT
3 -jatkuva asunnon ilmanvaihto;
vähintään puoli-kertaa tunnissa
- 4** TEHOSTUSKÄYTTÖ
-voimakkaan kuormituksen aikana;
ruuanlaitto, saunominen, henkilöt ym.

LIESIKUVUN SULKUPELLIN KÄYTTÖ



- sisäänpainamalla vääntiöstä voit säätää:
 - * vaakasuoraan oikealle = pelti on kiinni
 - * puoliasentoon välillä ja
 - * pystyasentoon vasemmalle = pelti on auki
- normaalikäytössä pelti on kiinni-asennossa, jolloin muiden tilojen ilmanvaihto tehostuu

ÄLÄ LIEKITÄ LIESIKUVUN ALLA !