

## **ILMO KERROSTALOKUVUN ASENNUS-, KÄYTTÖ- SEKÄ HUOLTO-OHJEET**

### **ASENNUS:**

ILMO-KT kupu asennetaan sähkölieden yläpuolelle siten, että kuvun sivulevyjen alareuna on kaapiston alareunan tasalla, kuitenkin rasvasuodatin pitää olla vähintään 500mm lieden keittotasosta.

Kupu kiinnitetään takaseinään kahdella ruuvilla ja kaapistoon kuvun sivukiinnikkeiden avulla. Sähköverkkoon laite liitetään maadoitetulla pistokkeella. Liitosjohto on PVC-päällysteinen ja paksuudeltaan 6,8-8mm.

### **KÄYTTÖ:**

ILMO-KT kupua käytetään kerrostaloissa poistoilmakanavaan liitettynä lieden kärynpoistoon. Valo kytketään etupaneelissa olevalla keinuvipukytkimellä painamalla yläreunasta. Valo sammutetaan painamalla alareunasta.



### **HUOLTO:**

Rasvasuodatin irrotetaan työntämällä pidikkeistä taaksepäin ja samalla alas. Suodatin pestään (esim. astianpesukoneessa), kun suodattimeen on kertynyt selvästi havaittavissa määrin epäpuhtauksia, kuitenkin vähintään kerran kahdessa kuukaudessa. Puhdistuksen laiminlyöminen aiheuttaa palovaaran.

Valaisimen lamppu voidaan vaihtaa, kun suojalasi on työnnetty irti. Lamppuina käytetään 9W pienoisloistelamppua.

Kehitämme tuotteitamme jatkuvasti ja pidätämme oikeuden muutoksiin.